




DH 732



- Controllo digitale
- Alta efficienza
- Involucro resistente
- Facilità d'uso
- Igrostato incorporato
- Possibilità di funzionamento continuo (DH 721)
- Serbatoio d'acqua con funzione di arresto automatico in caso di serbatoio pieno
- Possibilità di connettere un tubo per lo scarico dell'acqua
- Filtro dell'aria
- DH 732 sono sovrapponibili



DH 721



Caratteristiche	Unità	DH 721	DH 732
Capacità (30°C/80% RH)	l/24h	20	30
Capacità (20°C/60% RH)	l/24h	7	10,8
Per stanza di ca.	m³	390	450
Per asciugare dopo un'alluvione	m³	156	180
Refrigerante	-	R290	R290
Portata d'aria	m³/h	200	200
Campo di lavoro temperatura	°C	5-35	5-35
Campo di lavoro umidità	%	35-90	35-95
Assorbimento	W	490	680
Alimentazione	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Rumorosità	dB(A)	42	42
Compressore		A pistone	Rotativo
Capacità serbatoio	l	4,7	6,5
Dimensioni prodotto (l x l x a)	mm	335 x 305 x 580	358 x 338 x 550
Dimensioni imballo (l x l x a)	mm	380 x 350 x 640	402 x 387 x 592
Peso netto/lordo	kg	19/21	19,5/21
Paletta	pz	18	18

