

CHIAVE DINAMOMETRICA A LETTURA DIRETTA CON CRICCHETTO REVERSIBILE

FB INGROS
CON I PROFESSIONISTI DAL 1974

DESCRIZIONE

810J

Strumento di serraggio professionale conforme allo standard **ISO 6789** e offre una lettura immediata dei valori. Il riarmo del meccanismo interno avviene in modo automatico subito dopo lo scatto, rendendo l'utensile immediatamente operativo per l'operazione successiva

SPECIFICHE TECNICHE

- Intervallo di serraggio: **da 40 a 200 Nm**;
- Risoluzione di lettura: **0.5 Nm**;
- Dimensione attacco quadro maschio: **1/2"**;
- Lunghezza totale dell'utensile: **517 mm**.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

- **Direzione di serraggio:** ottimizzato per operazioni destrose;
- **Precisione:** tolleranza del $\pm 4\%$ rispetto alla coppia selezionata;
- **Sistema di lettura:** configurazione a lettura diretta per un controllo visivo istantaneo dal valore di coppia impostato;
- **Meccanica interna:** funzionamento basato su molla di compressione, protetta da un tubo esterno in acciaio robusto;
- **Ergonomia e stabilità:** impugnatura studiata per una presa confortevole e ghiera di regolazione quadrata per impedire il rotolamento dell'attrezzo su piani inclinati;
- **Accessori inclusi:** custodia protettiva in plastica, dichiarazione di conformità e certificazione REACH.

