

SCHEDA TECNICA

POMPA A PRECOMPRESSIONE MANUALE DEA 3346

La pompa Dea cod.3346 è stata costruita per l'erogazione di soluzioni liquide.



Pompe a pressione con capacità totale del recipiente da 2 litri, pressione 2 bar, ugello in ottone regolabile. Si fornisce come in figura completa di scarico pressione e con polverizzatore orientabile - Confezione da 10 pezzi. Peso netto kg 5 circa.

Modello	Codice	Q.tà
Pompa a precompressione con serbatoio trasparente c/ugello orientabile e valvola di scarico pressione	3346	10
Confezione ricambio di primo uso	3345K	1
Polverizzatore snodato completo per Dea	3346/12	5

Pompa a precompressione	con valvola di sicurezza e pulverizzatore orientabile
Pressione di esercizio bar	2
Materiale serbatoio	Polietilene
Materiale ugello, portagomma e spillo di chiusura	OT58
Materiale molla spillo e molla valvola	Acciaio Inox
Materiale O-ring	NBR
Capacità serbatoio Lt.	2
Diametro bocca riempimento mm	60
Polverizzatore	Regolabile
Peso netto della pompa Gr.	460
Dimensioni imballo cm	48x37x31
Peso imballo x 10 pz. kg	5

Prestazioni pulverizzatore:

PRESSIONE BAR	PORTATA LT/MIN	SPRUZZATORE DEA 3346 (FORO 1,25)
1,0	0,22	ROSA A 60°
1,5	0,29	
2,0	0,37	
1,0	0,46	ZAMPILLO
1,5	0,61	
2,0	0,77	

La pompa resiste all'acqua di mare, a benzina, nafta, detergenti, diserbanti, olii idraulici e combustibili, metanolo.

La pompa non resiste ad acetone, acqua regia, solventi, trielina, lacche, alcol etilico.

La pompa va comunque sempre lavata ad ogni utilizzo.

