

## SYSTEM TC 240

### ANTISLITTANTE CINGHIE

#### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto a base di polimeri sintetici. Non contiene resine, asfalti, oli. Conferisce alla cinghia un potere aggrappante che elimina lo slittamento. Rimuove lo sporco dalle cinghie. Aumenta la potenza di trasmissione. La periodica applicazione preserva le cinghie dall'usura mantenendole sempre in perfetta efficienza.

#### - CAMPI DI IMPIEGO

Prodotto indicato per le cinghie dei macchinari industriali, agricoli e tessili. Adatto per le cinghie dei condizionatori d'aria, dei ventilatori delle auto e di tutti i veicoli industriali. Adatto per cinghie piatte, trapezoidali e rotonde sia in cuoio che in gomma che in tela.

#### - CARATTERISTICHE TECNICHE

- |                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| • Aspetto                                                | Liquido        |
| • Colore                                                 | Incolore       |
| • Peso specifico                                         | 0.691 g/ml     |
| • Punto di infiammabilità<br>(Abel-Pensky) della<br>base | -18°C          |
| • Natura del solvente                                    | Idrocarburi    |
| • Propellente                                            | Propano-butano |

#### - MODALITÀ D'USO

Il prodotto deve essere applicato lungo la superficie interna della cinghia.

#### - DOSAGGIO

Dosare a piacere.

#### - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta, almeno 3 anni.

#### - CONFEZIONE

Confezione : bombola in metallo

Cod. 4240            ml 400

#### - AVVERTENZE

Prodotto estremamente infiammabile.

Tenere mani e vestiti lontano da macchinari in movimento. Non rimuovere gli schermi di protezione.

#### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 13.02.2008

