

DRY UP

POLVERE SUPER ASSORBENTE

FB INGROS
CON I PROFESSIONISTI DAL 1974

DESCRIZIONE

Minerale poroso, idoneo per assorbire sversamenti accidentali di sostanze oleose e acide su pavimentazioni, asfalti, strade e autostrade. Si presenta in forma granulare con una densità apparente di circa 600 gr/l che conferisce al prodotto una buona stabilità anche se utilizzato in condizioni atmosferiche sfavorevoli.

L'impiego del prodotto non prevede particolari precauzioni, trattandosi di un materiale inerte; ricordiamo però che durante le operazioni di assorbimento, raccolta, stoccaggio e smaltimento occorre attenersi alle normative vigenti riguardanti le sostanze assorbite.

NON INFIAMMABILE ▪ IGNIFUGO ▪ INERTE ▪ DI ORIGINE NATURALE ▪ ANTISCIVOLO

APPLICAZIONI

Officine, Metalmeccaniche, Cucine, etc., **626 viene utilizzato anche come agente "igienizzante"**, in quanto assorbe liquidi, impedendo la fermentazione batterica e i cattivi odori nei macelli, nei frigoriferi, nei posaceneri, etc. Indicato per **l'assorbimento di:**

OLI ▪ OLI VEGETALI ▪ IDROCARBURI ▪ ACIDI ▪ LIQUIDI PERICOLOSI PER L'AMBIENTE

RESA

- **Acqua 120-130%**
- **Olio 85-90%**
- **Glicole 100%**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Aspetto:** Emulsione bianca
- **Odore:** Tipico
- **Densità 20°C:** 1,000 kg/l
- **Conservazione:** 24 mesi (5/28°C)

