

DRY UP

POLVERE SUPER ASSORBENTE

FB INGROS
CON I PROFESSIONISTI DAL 1974

DESCRIZIONE

Miscela inorganica e inerte di minerali silicei contenente sodio, potassio e alluminio in composizione variabile. Assorbe liquidi e semiliquidi per mezzo di un processo chiamato "incapsulazione" da silice. DRY UP in effetti "trasforma" il liquido in un "solido" che può essere smaltito facilmente. Non è dannoso per il suolo, il cemento, l'asfalto, i pavimenti, le piante, gli animali e gli esseri umani.

CAPACITA' DI ASSORBIMENTO: Da test effettuati DRY UP ha una capacità di assorbimento 15 volte superiore a prodotti a base argillosa e 5 volte superiore a granuli come la sepiolite.

SMALTIMENTO: Una volta esaurita la propria azione DRY UP dovrà essere smaltito in base alla natura della sostanza assorbita, secondo le norme vigenti in essere.

SICUREZZA: DRY UP è un prodotto ECOLOGICO, non dannoso per l'ambiente (suolo, cemento, asfalto, pavimenti, piante, etc.), per gli animali e gli esseri umani. Non è infiammabile e migliora la sicurezza negli ambienti di lavoro.

CONSERVAZIONE: DRY UP deve essere conservato in un ambiente NON umido, per evitare che il prodotto "assorba" l'umidità e progressivamente perda la sua efficacia.

APPLICAZIONI

- **UNIVERSALE:** Assorbe qualsiasi sostanza ad esclusione di mercurio e acido fluoridrico. **RAPIDO:** Assorbe in circa 30 secondi. **EFFICACE:** Lascia la superficie perfettamente pulita e asciutta. **ASSORBE:** solventi e diluenti ▪ acidi ▪ vernici e inchiostri ▪ lubrificanti e oli e grassi ▪ alimenti ▪ deiezioni

MODALITÀ D'USO

Utilizzare una spazzola/spazzolone con setole alte e dure.

1. Utilizzare una spazzola/spazzolone con setole alte e dure.
2. Coprire la sostanza utilizzando la spazzola o spazzolone.
3. Spazzolare energicamente con movimenti circolari, pressando il composto.
4. Raccogliere il tutto e smaltire secondo le norme vigenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Aspetto:** polvere grigiastra
- **Odore:** inodore
- **Punto di fusione:** >800°C
- **Resa:** 4-5 volte il peso.
- **Potere assorbente (norma NFT 90):** 325% (acqua) 385% (idrocarburi)

