

NO RUST GEL

DERUGGINANTE LAPIDEO

FB INGROS
CON I PROFESSIONISTI DAL 1974

DESCRIZIONE

Formulato in gel sviluppato appositamente per eliminare le alterazioni cromatiche superficiali provocate dall'ossidazione ferrosa.

DOVE UTILIZZARLO

1. Piani di lavoro e top cucine
2. Tavoli e arredi
3. Davanzali, soglie e mensole
4. Pavimentazioni interne ed esterne

ISTRUZIONI PER L'USO

Il preparato viene fornito pronto all'uso e non necessita di diluizioni.

1. **Agitazione:** scuotere con energia il flacone prima di procedere con l'utilizzo;
2. **Stesura:** applicare il gel direttamente sopra la traccia di ruggine, avendo cura di coprirla interamente;
3. **Tempo di posa:** lasciare agire il fluido sulla superficie per un lasso di tempo compreso tra i 5 e i 30 minuti;
4. **Rimozione e risciacquo:** una volta trascorso il tempo indicato, asportare la sostanza residua e lavare accuratamente l'area con acqua pulita, attendendo poi la completa asciugatura;
5. **Ripetizione:** qualora l'alone fosse particolarmente ostinato, è possibile ripetere l'intera procedura se la natura del materiale lo consente.

VANTAGGI

- **azione mirata:** la consistenza in gel consente di depositare il prodotto direttamente sopra l'alone da trattare;
- **sicurezza del supporto:** rimuove le tracce di ossidazione in modo efficace senza intaccare o aggredire la struttura dei materiali idonei;
- **igienizzante:** svolge anche una funzione di sanificazione sulla zona d'intervento;
- **praticità d'uso:** facile da stendere, con un confezionamento studiato per ottimizzare i consumi ed evitare gli sprechi.

MATERIALI

- **Granito**
- **Cotto- ceramica**
- **Kliner**
- **Gres porcellanato**
- **Cemento**
- **Pietra naturale non calcarea**

LIMITAZIONI ED AVVERTENZE

Restrizioni d'uso: si vieta l'applicazione su marmi e su qualunque tipologia di pietra lucidata a base calcarea, in quanto la formulazione acida potrebbe comprometterne permanentemente l'estetica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	gelatinoso incolore
Odore	caratteristico
Densità	1.070 kg/lt
pH	1
Temperature di applicazione	tra 5°C e 35°C
Temperature di stoccaggio	da 0°C a 35°C

