

MOTOPOMPA A CARRIOLA 100 Lt

Cod.835F



La motopompa a carriola è l'ideale per l'irrorazione di liquidi in alta pressione, è costituita da un telaio in acciaio verniciato con 2 ruote in gomma che ne consentono il facile spostamento sul terreno, un serbatoio in polietilene da 100 Lt, un motore a scoppio LONCIN LC152F – 4 tempi da 2,5 HP, una pompa a membrana GMB20 da 20 bar di pressione massima, un avvolgitore in metallo, 30 mt di tubo alta pressione ed una lancia a leva in metallo da cm. 60.

CARRIOLA A DUE RUOTE

MATERIALE SERBATOIO	POLIETILENE
CAPACITA' SERBATOIO	100 Lt
TELAIO	ACCIAIO VERNICIATO CON 2 RUOTE
DIMENSIONI	108 x 71 x 95
PESO	55 Kg

POMPA A MEMBRANA GMB 20

MASSIMO NUMERO DI GIRI	650 g/min.
PORTATA MASSIMA	20 L/min
PRESSIONE MASSIMA	20 bar
TEMPERATURE DI UTILIZZO	5°C + 40°C
OLIO LUBRIFICANTE	CD 15W-40
PESO	4 Kg

MOTORE LONCIN LC152F

TIPO	CILINDRO SINGOLO 4 TEMPI
CILINDRATA	97 cc
RAFFREDDAMENTO	ARIA FORZATA
POTENZA	2,5 HP
ALIMENTAZIONE	BENZINA
DIMENSIONI	280 x 270 x 345
PESO	13 Kg

LANCIA A LEVA PER FORTI PRESSIONI

MATERIALE	ACCIAIO INOX – OTTONE
PRESSIONE MASSIMA	15+40 bar
DIAMETRO UGELLO	1,5 mm
LUNGHEZZA	60 cm
PESO	0,7 Kg

