

GSB 18V-45 PROFESSIONAL

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA



Il più compatto trapano-avvitatore con percussione Bosch Professional 18V, dalle prestazioni elevate

- Prestazioni elevate, grazie alla coppia massima (in materiale duro) da 45 Nm e alla velocità di rotazione da 1900 giri/min
- Efficiente trasferimento di coppia, grazie al mandrino in metallo da 13 mm
- Facile da usare, grazie alla sua leggerezza, alla sua compattezza e alla lunghezza testa di soli 174 mm

Funzioni & caratteristiche chiave



DATI TECNICI

I dati più importanti

Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)*	21/45/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)*	0 – 500 / 0 – 1.900 giri/min
Tipo di batteria	Al litio
Numero di colpi, max.*	27.000 colpi/min
Tensione della batteria	18,0 V
Peso escl. batteria*	1 kg
Posizioni della coppia di serraggio	20+2
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	360 x 444 x 151 mm

Diametro vite

Ø viti, max.	8 mm
--------------	------

Diametro del foro

Ø foro legno, max.	35 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
Ø foro muratura, max.	10 mm

Valori totali delle oscillazioni (Foratura nel metallo)

Valore di emissione oscillazioni ah	2,5 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²



Valori totali delle oscillazioni (Foratura con percussione nella muratura)

Valore di emissione oscillazioni ah	12,2 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Livello di pressione acustica	86 dB(A)
Livello di potenza sonora	97 dB(A)
Incerteza della misura K	5 dB

La rumorosità di grado A dell'elettro utensile comprende tipicamente: pressione acustica 86 dB(A); potenza sonora 97 dB(A). Incerteza K= 5 dB.

