



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



FAI DA TE E GIARDINAGGIO



INDUSTRIA



INNOVAZIONE



G6000™
CERAMIC
TECH GUN



IPC
PUMP

SPECS



MANIGLIONE RECLINABILE PER UN FACILE TRASPORTO.



DIMENSIONI RIDOTTE, DOTATA DI VANI E SUPPORTI ACCESSORI PER AVERE TUTTO A PORTATA DI MANO.



COPERTURA ASPORTABILE E SISTEMA CAMBIO OLIO POMPA PER UNA RAPIDA MANUTENZIONE.



DATI TECNICI

ATOMAX-C D1915P4 T

Codice	IDAF40966	
PRESTAZIONI		
Pressione operativa	bar/Mpa	30-190/3-19
Portata acqua	l/h	450-900
Temperatura acqua in entrata	°C	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/10,3
Potenza assorbita	kW	4,9
Poli motore/rpm		4-1400
Controllo remoto		DTS
Pompa/testata/pistoni	lpc biella manovella/ottone/ceramica	
Serbatoio detergente	l	-
Erogazione detergente		low pressure
Dimensioni (LxWxH)	Cm	67x42x95
Peso	Kg	47,3

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000 +
PROLUNGA P330 - M22



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70 IN
ACCIAIO INOX



CODICE: UGLN49987
UGELLO LANCIA A.P. 1/4
15045 - (PER 1915P4)



CODICE: TBAP40229
TUBO ALTA PRESSIONE
1/4" 10 m



Sempre fornibili ricambi e accessori.

