

LAVASCIUGA - UOMO A TERRA

LAVAMATIC 45

PRODUTTIVITÀ

1750
m²/h

AUTONOMIA
BATTERIE

2,5
h

MAX AUTONOMIA
SERBATOIO ACQUA

50'
x turno



LAVAMATIC 45 B50: BATTERIA E CARICA BATTERIA INCLUSI
LAVAMATIC 45 C50 - 15 m CAVO INCLUSI

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIE



MUNICIPALITÀ
E ISTITUZIONI PUBBLICHE



INNOVAZIONI



ECO
SELECT



DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE



SLS™
SELF
LEVELING
SYSTEM



SANIFICAZIONE

SPECIFICHE



MANICO PIEGHEVOLE.



PROGRAMMI DI LAVORO
PREIMPOSTATI.



MOTORE ASPIRAZIONE
A TRE STADI.



DATI TECNICI

Codice

PRODUTTIVITÀ

		LAVAMATIC 45 B50 LPTB02630	LAVAMATIC 45 C50 LPTE00597
Produttività max.	m2/h	1750	1750
Pista lavante	mm	500	500
Volume serbatoio acqua	l	40/45	40/45
Autonomia della batteria	min	140	Illimitato
Tensione	V-Ah/Hz	24(2x12)-74 AGM	230-50/60
Potenza assorbita	W	950	850
Pressione spazzola	kg	16/25	16/25
Larghezza totale squeegee	mm	730	730
Velocità max.	km/h	3.5	3.5
Peso	kg	110	65
Dimensioni (LxLxA)	mm	821x576x1220	821x576x1220

ACCESSORI STANDARD

SPAZZOLE

SPAZZOLA

LAME SQUEEGEE

LAMA ANTERIORE IN LATEX

LAMA POSTERIORE IN LATEX

CT45 B50

SPPV01332

MPVR06287 - 815mm

MPVR06288 - 715mm

CT45 C50

SPPV01332

MPVR06287 - 815mm

MPVR06288 - 715mm

CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

SPAZZOLE



PADS/SUPER PADS



LAME SQUEEGEE



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: MPVR06072
KIT PARASPRUZZI



CODICE: KTRI02140
KIT DOSATORE CHIMICO



CODICE: KTRI02257
KIT ASPIRALIQUIDI



CODICE: PRCH00578
BIOSAN RAPIDE WT
(30PEZZI/30GIORNI)



BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria AGM IPC BAAC00117	2	12V 74 Ah [C5]	257x172x212	150 min	Caricabatterie a bordo 24V 10Ah KTRI02245
Batteria EXIDE al gel BAAC00124	2	12V 63 Ah [C5]	261x171x210	130 min	Caricabatterie a bordo 24V 10Ah