

SYSTEM **TRATTAMENTO CONTATTI** **TL 246**

-DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SYSTEM TL 246 è un prodotto indispensabile per la lubrificazione e la pulizia dei contatti elettrici ed elettronici.

Deterge perfettamente eliminando polvere, sporco e impronte digitali.

Penetra e lubrifica formando un film estremamente sottile.

Possiede alta resistenza all'ossidazione e buone proprietà dielettriche, elevata idrorepellenza e buona inerzia chimica.

E' compatibile con i metalli e la maggior parte dei materiali plastici (verificare comunque prima di applicare il prodotto).

Non applicare su apparecchi in tensione. Dare corrente solo dopo completa evaporazione del solvente. Non spruzzare su materiali surriscaldati.

Non contiene siliconi.

-CONFEZIONE

spray 400 ml

-STOCCAGGIO

Durata di immagazzinamento a temperatura ambiente : 3 anni minimo

Cod. 4246

- CARATTERISTICHE TECNICHE

• Aspetto	liquido/limpido
• Colore	incolore
• Odore	tipico
• Peso specifico	$0,700 \pm 0,005$
• Non volatile	26 % ca.
• Sostanza attiva in bombola	100 %
• Rigidità dielettrica (non volatile)	30.000 volts ca.
• Densità (non volatile)	0,83 (a 15°C)
• Viscosità (non volatile)	1,6°E (20°C) 1,25°E (50°C)
• Propellente	anidride carbonica
• Erogazione	360°

R&D 11/02/2008

