

Scheda tecnica: <u>Acetone</u>		Codice: 1009	Sigla: ST009 Rev.: 4 Data: 04/12/06	
Tipo di prodotto: Solvente per vernici, lacche, adesivi, resine.		Confezioni: Cisterne 1000 litri, Fusti 200 litri, Latte 25 - 10 - 5 - 1 - 0.5 litri.		
Caratteristiche prodotto: Solvente della famiglia dei chetoni, liquido incolore mobilissimo, molto volatile e facilmente infiammabile. Ha un odore etereo, gradevole ma pungente.				
Specifica tecnica del prodotto:				
CARATTERISTICA	METODO	UM	VALORE	TOLLERANZA
Aspetto	Liquido limpido incolore			
Colore APHA	ASTM D 1209	HAZ	10	massimo
Inizio distillazione	ASTM D 1078	°C	55.80	minimo
Fine distillazione	ASTM D 1078	°C	56.60	massimo
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	K/D	0.790	0.005
Contenuto d'acqua	ASTM D 1631	% M/M	0.300	massimo
Acidità (come acido acetico)	ASTM D 1613	PPM	20	massimo
Tempo di permanganato a 25°C	ASTM D 1363	MIN	120	minimo
Punto di infiammabilità	ASTM D 56	°C	- 19 (vaso chiuso)	tipico
Purezza	G.C.	%	99.0	minimo
Impieghi / applicazioni: Viene impiegato come solvente per vernici, lacche, adesivi e soprattutto per resine acetil ed etil cellulose, colofonia e suoi esteri, resine naturali, sintetiche, ecc. Ed inoltre: viene utilizzato nell'industria della celluloida, nella farmaceutica, nella cosmetica, nella sgrassatura della lana, ma soprattutto nell'industria del mobile come solvente per tinte, vernici poliesteri, vernici nitro e per il lavaggio dei manufatti e delle attrezzature di verniciatura.				
Modalità d'impiego: //				
Ulteriori informazioni: È miscibile in acqua in tutte le proporzioni e con la maggior parte dei solventi organici. Il prodotto rispetta il decreto legislativo n°161 del 27 marzo 2006 per la limitazione delle emissioni dei C.O.V. (composti organici volatili) conseguenti all'uso di prodotti per la carrozzeria.				
<i>Prodotto</i>	<i>Funzione</i>	<i>Valore limite di prodotto pronto all'uso (g/l) - D.Lgs. n. 161/06</i>		
Prodotti preparatori e di pulizia	Prodotto preparatorio	850		
Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette ai controlli				