




Avviatori d'emergenza e Power Bank con batterie al Litio (tecnologia LiPo = Litio - Ione - Polimero).

- Avviamento rapido di moto, auto e furgoni con batteria a 12V.
- **SMART BOOSTER CABLE** (modelli 10K e 15K) protegge contro inversione di polarità e cortocircuito ed impedisce l'avviamento se la batteria del FAST è scarica (tensione inferiore ad 11V), preservando il booster stesso.
- **Alimentazione di smartphone, laptop, tablet ed altri dispositivi portatili di uso comune.** 
- **J-BME3s elevata:** è l'energia fornita dall'avviatore nei tre secondi successivi allo spunto per mantenere in rotazione il motore.
- **Peso ed ingombro ridotti** a parità di peso la batteria al litio immagazzina un'energia quadrupla rispetto alla batteria al piombo.
- **Ricarica rapida**
- **Lampada LED ad alta luminosità** con funzioni selezionabili di illuminazione fissa, di allarme lampeggiante e segnalazione SOS.



Accessori in dotazione



12V

FAST 15K

1500A (peak)

8000J J-BME_{3s}



		FAST 15K
Tensione di alimentazione - Input voltage		1 Ph - 100/240V 50/60 Hz
Tensione di avviamento - Boosting voltage		12V
Corrente di avviamento max - Boosting current max		1500A
Corrente di avviamento - Boosting current (1V/C)		500A
Capacità batteria - Battery capacity		15000mAh
Tipo di batteria - Battery types		Automotive: Pb (WET - AGM - GEL) - Lithium (LiFePO ₄)
J-BME _{3s} (Joule-Battery Maximum Energy)		8000J
Avviamento cilindrata For engines up to Ta = 25°C	Benzina - Petrol	5000cc
	Diesel	3500cc
Uscita USB 1 - USB 1 output		5V - 2,1A
Uscita USB 2 - USB 2 output		-
Uscita DC - DC output		19V - 3,5A
Ingresso - Input (Jack)		14V - 1A
Ingresso - Input (Micro-USB)		5V - 1A
Ingresso - Input (USB type C)		-
Tempo di carica - Charging time		5h
Dimensioni - Dimensions		170 x 82 x 32
Peso - Weight		0,38 kg
Versione - Version		
Con accessori - With accessories		380800

