RISANANTE K28 Serie 0885

Soluzione risanante per superfici sporche e contaminate per interni ed esterni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Soluzione sanitizzante caratterizzata da un elevato potere antibatterico, adatta per la decontaminazione e la pulizia di superfici sporche o invase da alghe, muffe e aloni. È ideale per un ciclo che prevenga la comparsa di inestetiche macchie scure e per la successiva applicazione di idropitture (interni) e di pitture al quarzo o rivestimenti plastici (esterno).

Le principali caratteristiche sono le seguenti:	
Ottimo potere risanante	Non è infiammabile
Ottimo potere detergente	

CAMPI DI IMPIEGO

Da utilizzare per la sanificazione di supporti interni ed esterni sporchi e contaminati, prima dell`applicazione di idropitture o rivestimenti murali.

Supporti idonei	
Intonaco civile	Calcestruzzo
Cemento armato	

PREPARAZIONE SUPPORTI

Trattare la superficie con uno strato di RISANANTE K28 Serie 0885; se il supporto è particolarmente sporco e contaminato, applicare un secondo strato di RISANANTE K28 Serie 0885, attendere almeno 24 ore e poi asportare meccanicamente le macchie nere. Per l`applicazione delle idropitture o dei rivestimenti è necessario attenersi alle norme generali di preparazione del supporto, come specificato nelle Schede Tecniche di ogni singolo prodotto.

PARAMETRI APPLICATIVI

	Prodotto di serie
Diluizione	1:1 con acqua di rete in presenza di supporti fortemente contaminati, fino a un max. di 1:4
Applicazione	Pennello
N. strati	1 o più strati
Resa indicativa *	17 m^2/Kg - 17 m^2/l
Consumo medio teorico *	58 g/m^2
Intervallo di sovraverniciatura	24 ore

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura di applicazione	**Umidità relativa**
Supporto: 5°- 35°C	Max. 60%

Ambiente: Min. 5°C - Max. 35°C	

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Affinché il prodotto penetri in profondità nel supporto, è consigliabile effettuare l'applicazione a pennello.
- Applicare un secondo strato se lo stato del supporto lo richiede.
- Per la diluizione del prodotto utilizzare acqua di rete onde evitare problemi di formazione di muffe.
- Applicare il prodotto ad una temperatura esterna non inferiore a +5°e superiore a +35°C.
- Nella manipolazione usare guanti adatti.
- Proteggere gli occhi ed evitare il contatto con la pelle

DATI TECNICI DI FORNITURA

	Prodotto serie	Metodo di prova
Colore	Trasparente	
Peso Specifico	Da 0,95 a 1,05 g/ml	ISCOL02

CLASSIFICAZIONE

"Prodotto escluso dalla Direttiva 2004/42/CE - Dlgs 161/06".

Confezione	Trasparente
1 l	✓

STABILITÀ A MAGAZZINO - CONSERVAZIONE

Un anno in contenitori originali sigillati.
Conservare ad una temperatura superiore a 5° e inferiore a 35° C. Teme il gelo.

CONFEZIONI DISPONIBILI

1 l

SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Soluzione sanitizzante caratterizzata da un elevato potere antibatterico, adatta per la decontaminazione e la pulizia di superfici sporche o invase da alghe, muffe e aloni. È ideale per un ciclo che prevenga la comparsa di inestetiche macchie scure e per la successiva applicazione di idropitture (interni) e di pitture al quarzo o rivestimenti plastici (esterno).

ETICHETTATURA SANITARIA

Vedi SDS.
Maneggiare i prodotti con molta cura seguendo le norme vigenti inerenti la sicurezza personale ed ambientale.

NOTE

- I dati riportati nella presente Scheda Tecnica sono stati ottenuti utilizzando unicamente materiali di produzione Franchi&Kim applicati in conformità alle specifiche descritte. L'utilizzo improprio di materiali diversi da quelli indicati (prodotti vernicianti, acqua di rete per la diluizione) e/o non prodotti da Franchi&Kim, può quindi compromettere le caratteristiche applicative, le prestazioni e la polimerizzazione finale del prodotto.

- Tutti i tempi indicati in applicazione si intendono riferiti a una temperatura di circa 20°C salvo quando diversamente indicato.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo; non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso specifico che si prefigge e di eseguire il lavoro con professionalità. Per ulteriori informazioni in merito al metodo di applicazione e alle condizioni di utilizzo, contattare il nostro servizio di assistenza tecnica. Il presente documento sostituisce tutte le precedenti versioni.
E' consigliato consultare l'edizione aggiornata sul sito www.franchi-kim.it.

SEDE LEGALE: Via Matteotti, 160 - 25014 CASTENEDOLO - BRESCIA - ITALY
Tel. +39 030 213555 - Fax +39 030 2731664
info@franchi-kim.it - www.franchi-kim.it - www.inshopfactory.it