

CHiodo GEBOPIN

Caratteristiche tecniche Technical data

art	desc	lunghezza / lenght LT mm	diametro punta / drill hole D1 mm
TCHI14	GP1	14	4,2
TCHI16	GP2	18	4,2
TCHI22	GP3	22	4,2
TCHI27	GP4	27	4,2



Il fissaggio della bandella può essere realizzato rapidamente senza forare utilizzando il **CHiodo GEBOPIN**. GEBOPIN è anche indicato per il fissaggio di graffette e collari. Il fissaggio senza preventiva foratura viene effettuato con lo specifico percussore PGP.

Fixing of the perforated banding can be easily carried out without drilling by using our pin with collar **GEBOPIN**. The pin nail GEBOPIN is also indicated for fixing of brackets and collars. Fixing without prior drilling can be made by using the specific percussor PGP.



PGP percussore per chiodo GEBOPIN

PGP percussor for nail pin GEBOPIN

Caratteristiche tecniche Technical data

art	desc
TK50	PERCUSSORE PGP

Studiato appositamente per l'applicazione a percussione del chiodo GEBOPIN nel calcestruzzo; **PGP** è dotato di un apposito alloggiamento che impedisce la caduta del chiodo durante il montaggio, è dotato di una impugnatura ergonomica, che protegge la mano contro i colpi di martello.

Expressly developped for the percussion application of GEBOPIN in concrete, it has a special drawing that avoid the pin to fall during the application.

Our percussor has an ergonomic handling that protect the hand from eventual hammer blows.