







- 1- Primo piano da terra altezza max 4,40 m. Altezza tra i piani successivi max 4,00 metri.
- 2- Il kit di protezione è obbligatorio sul piano di sosta di lavoro ed anche sui piani di passaggio.
- 3- La fascia ferma piede è obbligatoria solo sul piano di sosta di lavoro.
- 4- Per il montaggio e smontaggio sono **obbligatorie minimo 2 persone**.

**ATTENZIONE
ALLE REGOLE!!**
consulta il libretto
allegato



Cod. DG8/1C	Cod. DG8/2C	Cod. DG8/3C	Cod. DG8/4C
 — 3,64 m — 2,54 m Montaggio 6 min.	 — 5,14 m — 4,04 m Montaggio 10 min.	 — 6,64 m — 5,54 m — 2,54 m Montaggio 14 min.	 — 8,14 m — 7,04 m — 3,74 m Montaggio 18 min.
c/livellatori e/o stabilizzatori			
Cod. DG8/5C	Cod. DG8/6C	Cod. DG8/7C	Cod. DG8/8C
 — 9,64 m — 8,54 m — 6,74 m — 3,44 m Montaggio 24 min.	 — 11,14 m — 10,04 m — 6,74 m — 3,44 m Montaggio 28 min.	 — 12,64 m — 11,54 m — 7,64 m — 4,04 m Montaggio 33 min.	 — 14,14 m — 13,04 m — 11,24 m — 9,44 m — 7,64 m — 5,84 m — 4,04 m — 1,94 m Montaggio 38 min.
c/livellatori e/o stabilizzatori	c/stabilizzatori	c/stabilizzatori	c/ancoraggi ogni 4 m

ALTEZZA TOTALE										
	m	3,64	5,14	6,64	8,14	9,64	11,14	12,64	14,14	
LAVORO UTILE										
	m	4,40	5,90	7,40	8,90	10,40	11,90	13,40	14,94	
ULTIMO PIANO										
	m	2,54	4,04	5,54	7,04	8,54	10,04	11,54	13,04	
81/2008 DECRETO LEGISLATIVO	Cod.	Descrizione	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi
	D800	Base completa	1	1	1	1	1	1	1	1
	D801	Alzata 1500	2	3	4	5	6	7	8	9
	D808	Conf. stabilizzatori grandi				1	1	1	1	1
	D802	Conf. di 4 livellatori								
	D818	Protez. terminali	2	2	2	2	2	2	2	2
EN1004 EUROPEAN NORM	Cod.		DG8/1C	DG8/2C	DG8/3C	DG8/4C	DG8/5C	DG8/6C	DG8/7C	DG8/8C
		kg	89,4	112,1	134,8	164,3	187	209,7	232,4	255,1
		m³	0,73	1,03	1,33	1,64	1,94	2,24	2,54	2,84
		COLLI	7	9	11	15	17	19	21	23
	D806	Piano c/botola c/fascia fermapiede	1	1	1	1	1	1	1	1
	D817	Piano c/botola s/fascia fermapiede			1	1	2	2	2	6
EU	D803	Kit di protezione per piano	1	1	2	2	3	3	3	7
	Cod.		DG8/1C EN	DG8/2C EN	DG8/3C EN	DG8/4C EN	DG8/5C EN	DG8/6C EN	DG8/7C EN	DG8/8 I
		kg	132,7	183,8	214,3	243,8	302,7	325,4	348,1	515,0
		m³	0,91	1,21	1,67	1,98	2,44	2,74	3,04	3,98
		COLLI	10	10	16	20	24	26	28	38