

Carica batterie con avviatore rapido

- Adatti alla ricarica di batterie al Piombo: WET con e senza manutenzione, AGM, Start&Stop
- **Regolazione della corrente di carica**
- **Protezione termostatica**
- **Protezione contro i corto circuiti**
- **Protezione contro le inversioni di polarità**
- **Arresto manuale della carica**
- **CU: 100% Avvolgimenti in rame**
(Class Booster 410A)



Battery chargers and quick starter

- Suitable for charging lead batteries: WET serviceable and maintenance free, AGM, Start&Stop
- **Charging current regulation**
- **Overload protection**
- **Short circuits protection**
- **Inversions of polarity protection**
- **Manual charge breaker**
- **CU: 100% Copper windings**
(Class Booster 410A)

	CLASS Booster 150A
Tensione di alimentazione - Input voltage	
Tensione nominale batteria - Nominal battery voltage	12V
Potenza - Power	0,2 / 1,3 Kw
Corrente di carica media - Average charging current	12A
Corrente di carica efficace - Effective charging current	18A
Capacità batteria - Battery capacity	20 / 200Ah min/max
Tipo di batteria - Battery types	
Posizioni di carica - Charging positions	2
Corrente di avviamento - Boosting current	135A 0V (CC)
Corrente di avviamento - Boosting current	100A 1V / EL
Dimensioni - Dimensions	200 x 190 x 270
Peso - Weight	6,5 kg