

Carica batterie con avviatore rapido

- Adatti alla ricarica di batterie al Piombo:
WET con e senza manutenzione, AGM, Start&Stop
- **Regolazione della corrente di carica**
- **Protezione termostatica**
- **Protezione contro i corto circuiti**
- **Protezione contro le inversioni di polarità**
- **Arresto manuale della carica**
- **CU: 100% Avvolgimenti in rame**
(Class Booster 410A)

Battery chargers and quick starter

- Suitable for charging lead batteries:
WET serviceable and maintenance free, AGM, Start&Stop
- **Charging current regulation**
- **Overload protection**
- **Short circuits protection**
- **Inversions of polarity protection**
- **Manual charge breaker**
- **CU: 100% Copper windings**
(Class Booster 410A)



**CLASS 410A
Booster**

12-24V

min 15Ah ▶ MAX 500Ah



MADE IN SAN MARINO

CLASS Booster 410A

Tensione di alimentazione - Input voltage

Tensione nominale batteria - Nominal battery voltage	12-24V
Potenza - Power	1 / 5,3 Kw
Corrente di carica media - Average charging current	35A
Corrente di carica efficace - Effective charging current	50A
Capacità batteria - Battery capacity	15 / 500Ah min/max
Tipo di batteria - Battery types	Automotive: Pb (WET - AGM)
Posizioni di carica - Chraging positions	2
Corrente di avviamento - Boosting current	450A 0V (CC)
Corrente di avviamento - Boosting current	330A 1V / EL
Dimensioni - Dimensions	340 x 300 x 160
Peso - Weight	11,8 kg