

SYSTEM OLIO TAGLIO METALLI TM 242

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto idoneo per la lavorazione dei metalli teneri quali alluminio e sue leghe, rame e sue leghe (bronzo e ottone). Adatto per la lavorazione dei metalli duri quali acciaio, acciaio inox, titanio e leghe speciali.

Possiede un ottimo potere lubrificante ed assicura una lubrificazione continua durante la lavorazione. Altissimo potere refrigerante, elimina le distorsioni e i difetti dovuti al calore. Contiene additivi E.P. (estreme pressioni) che svolgono un'efficace azione "antisaldante" tra utensile e pezzo in lavorazione, prolungando in tal modo la durata degli utensili. Non sgocciola e aderisce perfettamente a qualsiasi inclinazione delle superfici. Permette una perfetta visibilità sul pezzo da lavorare.

- CAMPI DI IMPIEGO

Ottimo per le operazioni di taglio, trapanatura, filettatura, maschiatura. Viene usato su fresatrici, alesatori, rettificatrici, cacciaviti pneumatici automatici e sugli utensili dove è necessario un taglio di precisione. La confezione aerosol consente di raggiungere i punti più inaccessibili e potenzia l'azione refrigerante. Assicura taglio netto e preciso sul pezzo

da lavorare, riduce gli scarti e i tempi di lavorazione con chiaro vantaggio economico. Protegge dalla corrosione.

- MODALITÀ D'USO

Agitare bene la bombola. Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare da una distanza di 15 - 30 cm.

- Stoccaggio

Validità del prodotto in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente : almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Bombola aerosol
Contenuto 400 ml
Cod.4242

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Proprietà	Unità di misura	Valori tipici
• Aspetto		Liquido viscoso
• Colore		paglierino
• Odore		caratteristico
• Peso specifico	Kg/l	0,866
• Propellente		Anidride carbonica

R&D 11/02/2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.