



PRODOTTO:

LUBRIGEN

IMPIEGO:

GRASSO AL SAPONE COMPLESSO LITIO-CALCIO PER IMPIEGHI MOLTEPLICI

INFORMAZIONI GENERALI

La particolare conformazione dei saponi utilizzati rendono LUBRIGEN per impieghi multifunzionali e cioè per veicoli, macchine agricole e mezzi industriali.

LUBRIGEN può essere impiegato in un intervallo di temperature da -20°C a $+150^{\circ}\text{C}$ ma particolarmente utilizzata per organi operanti a temperature di $110/130^{\circ}\text{C}$.

LUBRIGEN è consigliato per la lubrificazione di cuscinetti volventi, per giunti cardanici, perni, articolazioni, balestre, argani di sospensione, tiranti

PROPRIETA'

- Buona azione lubrificante in un ampio intervallo di temperature.
- Resistenza all'azione dell'acqua.
- Facilità nel pompaggio.
- Protezione anticorrosiva e antiusura.
- Ottima adesività sulle parti da lubrificare

SPECIFICHE

Prova di carico con macchina a 4 sfere

- indice di carico	N	TK2
- carico di grippaggio	N	520
- carico di saldatura	N	1200
		1960

Prova di usura (392N1200g/mm1h75°C)

- diametro impronta	mm	0,42
---------------------	----	------

Prova di corrosione

- SKF Emcar DIN 51802	passa
- Classificazione DIN 51825 Parte 1^	K2N

DATA

SHEET



LUBRIGEN

APPLICAZIONI

LUBRIGEN trova impiego nell'industria della gomma, alimentare, chimica, siderurgica e metalmeccanica per aspiratori, centrifughe, coclee, elevatori, gru, pompe, nastri trasportatori, ecc.. Nel settore del legno e dei metalli per bordatrici, cesoie, fresatrici, piallatrici, presse, segatrici, ecc..

Nell'industria tessile: calandre, cimatrici, telai, stiratori, ecc..

Nelle macchine movimento terra: giunti, molloni, perni dei pedali, sterzo, frizione, bracci di caricamento e sollevamento.

CARATTERISTICHE MEDIE INDICATIVE

Aspetto	pomatoso filante
Punto di goccia (ASTM D 566)	185°C C
Natura del sapone	litio
Colore	ambra
Additivazione	polimero adesivo
Comportamento all'acqua	eccellente
Intervallo di temperatura d'impiego	-15+105°C

DATA

SHEET