

TINTE RAL - TINTE ORIGINALI EUROPEE

PRODOTTO : TINTE RAL – TRASPARENTI – PRIMER STUCCO ANTIRUGGINE
CODICE : A0031
CONTENUTO NOMINALE: 520 mL
CONTENUTO NETTO: 400 mL

SMALTO Alchidico PROFESSIONALE di estrema qualità formulato nelle Tinte RAL per un lavoro ad alta prestazione tecnica. Sopra verniciabile con tutta la gamma di prodotti Talken Color

1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

- **STATO FISICO** : liquido pigmentato
- **NATURA CHIMICA** : vernice alchidica a rapida essiccazione
- **SOLUBILITÀ** : insolubile in acqua
- **ESSICCAZIONE** : fuori polvere: 10 min. - al tatto: 20 min. - in profondità: 6 ore

2. RESISTENZA :

- alla luce senza variazioni di tonalità del colore nel tempo
- all'ingiallimento delle resine
- ad olii di motori, detergenti, benzina

3. CARATTERISTICHE TECNICHE:

- elevata durezza superficiale
- alta resistenza a graffi, colpi e urti
- elevata aderenza al supporto
- ottima copertura

4. CAMPI DI IMPIEGO:

- per la verniciatura e il ritocco di parti industriali trattate con tinte di riferimento al registro di tonalità cromatiche dell'Istituto Ral Tedesco

5. SUPPORTI:

- ferro, alluminio, acciaio, vetro, materie plastiche, legno ecc..

6. PREPARAZIONE SUPPORTO:

- carteggiare con carta abrasiva n° 400 e togliere con alcool eventuali residui di sporcizia, grasso, umidità ecc. Capovolgere la bombola ed agitare per un minuto circa, indi spruzzare un paio di volte a vuoto. Queste operazioni sono molto importanti per ottenere la tinta esatta. Verniciare da una distanza di circa 30cm.

Per evitare colature dare due mani sempre leggere.

PER UN RISULTATO PROFESSIONALE usare:

su Ferro nudo: **TALKEN STUCCO ANTIRUGGINE.**

Su Plastica: **fondo ancorante TALKEN PRIMER PER PLASTICHE.**

Su Metalli : **fondo ancorante TALKEN PRIMER PER METALLI.**

7. MAGAZZINAGGIO:

- tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore si consiglia sempre di effettuare propri controlli al fine di valutare i risultati previsti.

TALKEN Color S.R.L.

Industria Vernici Spray

Direzione, Sede e Stabilimento : Via Don Milani, 15 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/579100 - Fax 0331/579372