

FIDEA S.p.A. AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001, 14001 e BS OHSAS 18001	Scheda tecnica: <u>Soluzione Alcolica 99.9°</u>		Codice: 1699	Sigla: ST699 Rev.: 5 Data: 07/11/16																																													
Tipo di prodotto: Miscela di Alcoli.		Confezioni: Cisterne 1000 litri, Fusti 200 litri, Latte 25 – 5 – 1 litri																																															
Caratteristiche prodotto: È un liquido incolore di odore alcolico caratteristico.																																																	
Specifica tecnica del prodotto: <table border="1" data-bbox="177 607 1417 954"> <thead> <tr> <th>CARATTERISTICA</th> <th>METODO</th> <th>UM</th> <th>VALORE</th> <th>TOLLERANZA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aspetto</td> <td colspan="4">Liquido limpido incolore</td> </tr> <tr> <td>Colore APHA</td> <td>ASTM D 1209</td> <td>HAZ</td> <td>10</td> <td>massimo</td> </tr> <tr> <td>Inizio distillazione</td> <td>ASTM D 1078</td> <td>°C</td> <td>78.90</td> <td>minimo</td> </tr> <tr> <td>Fine distillazione</td> <td>ASTM D 1078</td> <td>°C</td> <td>80.30</td> <td>massimo</td> </tr> <tr> <td>Densità a 20 °C</td> <td>ASTM D 4052</td> <td>g/ml</td> <td>0.790</td> <td>0.005</td> </tr> <tr> <td>Contenuto d'acqua</td> <td>ASTM D 1364</td> <td>% m</td> <td>1</td> <td>massimo</td> </tr> <tr> <td>Acidità (come acido acetico)</td> <td>ASTM D 1613</td> <td>% m</td> <td>0.005</td> <td>massimo</td> </tr> <tr> <td>Titolo alcolico</td> <td>Met. Int. ISTR. 39</td> <td>%</td> <td>98</td> <td>minimo</td> </tr> </tbody> </table>					CARATTERISTICA	METODO	UM	VALORE	TOLLERANZA	Aspetto	Liquido limpido incolore				Colore APHA	ASTM D 1209	HAZ	10	massimo	Inizio distillazione	ASTM D 1078	°C	78.90	minimo	Fine distillazione	ASTM D 1078	°C	80.30	massimo	Densità a 20 °C	ASTM D 4052	g/ml	0.790	0.005	Contenuto d'acqua	ASTM D 1364	% m	1	massimo	Acidità (come acido acetico)	ASTM D 1613	% m	0.005	massimo	Titolo alcolico	Met. Int. ISTR. 39	%	98	minimo
CARATTERISTICA	METODO	UM	VALORE	TOLLERANZA																																													
Aspetto	Liquido limpido incolore																																																
Colore APHA	ASTM D 1209	HAZ	10	massimo																																													
Inizio distillazione	ASTM D 1078	°C	78.90	minimo																																													
Fine distillazione	ASTM D 1078	°C	80.30	massimo																																													
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	g/ml	0.790	0.005																																													
Contenuto d'acqua	ASTM D 1364	% m	1	massimo																																													
Acidità (come acido acetico)	ASTM D 1613	% m	0.005	massimo																																													
Titolo alcolico	Met. Int. ISTR. 39	%	98	minimo																																													
Impieghi / applicazioni: Prodotto idoneo alla diluizione della gommalacca utilizzata dai restauratori e per la lucidatura a tampone dei mobili. Ed inoltre: può essere usato nella detergenza delle superfici in sostituzione dell'alcool etilico. È miscibile con acqua e la maggior parte dei solventi organici.																																																	
Modalità d'impiego: Nel caso di utilizzo nella diluizione della Gommalacca: dare una prima mano di gommalacca diluita con parecchia soluzione alcolica, in modo che il legno assorba bene, poi dare una seconda mano più concentrata per aumentare la protezione e la lucentezza del manufatto.																																																	
Ulteriori informazioni: //																																																	
Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Fidea SpA.																																																	