



INVERTER

GARANZIA  
WARRANTY

## TM205 Inverter

**lama 2080 mm**

Dotata di freno idraulico semplificato per il taglio dei materiali senza la presenza dell'operatore.



Quadro elettrico



Freno idraulico



Micro interruttore di arresto



Volantino di serraggio morsa

- Struttura in ghisa
- Angolo di taglio registrabile da 0° a 60°
- Struttura **interamente** in ghisa (arco, morsa, gruppo girevole, guida lama)
- Quadro comandi laterale a 24 V
- Pompa elettrica per lubrificazione e refrigerazione
- Velocità di taglio variabile
- Manometro tendilama
- **Freno idraulico** per la regolazione della velocità di discesa dell'arco

Capacità di taglio		0°	45°	60°
Tondo	○	ø 185 mm	ø 120 mm	ø 60 mm
Quadro	□	185x185 mm	100x100 mm	60x60 mm
Rettangolo	▭	200x140 mm	100x100 mm	60x60 mm



V



mm



Art.	Hp*	W*	TENSIONE	VELOCITÀ TAGLIO	DIMENSIONE LAMA mm	MAX AP.	PESO NETTO	PESO LORDO Bancale	DIMENS. cm
TM205 INV	3,30 - 1~	2500	230	30+80	2080x20x0,90	205	180	200	84x124x95

\* \*\* Trattandosi di motori a corrente continua controllati da un inverter le potenze indicate sono da intendersi come potenze equivalenti rapportate a motori alimentati a corrente alternata. Il consumo effettivo al contatore è quindi circa del 50% inferiore.

Lame di ricambio: 2080x20x0,90 -

- MINIMO 5 PZ