


TM275 CD**lama 2450 mm**

Consigliata per cicli di lavoro intensivi salvaguardando ed aumentando la durata della lama, grazie al freno di discesa idraulico.



Comandi d'accensione



Freno idraulico



Manometro

- Struttura in ghisa
- Angolo di taglio registrabile da 0° a 60°
- Struttura **interamente** in ghisa
- Pompa elettrica per lubrificazione e refrigerazione della lama
- Manometro tendilama a bagno d'olio
- **Comandi frontali** e due velocità di taglio
- Deviatore per esclusione pompa refrigerante
- Guida lama con pattini in metallo duro (H.M.)

Capacità di taglio		0°	45°	60°
Tondo	○	ø 220 mm	ø 150 mm	ø 90 mm
Quadro	□	200x200 mm	150x150 mm	90x90 mm
Rettangolo	▭	230x185 mm	150x200 mm	90x120 mm

**V**

mm



Art.	Hp	W	TENSIONE	VELOCITÀ TAGLIO	DIMEN. LAMA mm	MAX AP.	PESO NETTO	PESO LORDO Bancale	DIMENS. cm
TM 275 CD	1,0/1,3 - 3~	750/975	400 ø 230	46/92	2450x27x0,90	230	245	266	84x145x104

Lame di ricambio: 2450x27x0,90 -

- MINIMO 5 PZ



INDUZIONE

GARANZIA
WARRANTY