

TM275 CD+R

lama 2450 mm

Garantisce prestazioni identiche alla TM275CD e in aggiunta è dotata di un dispositivo per l'avvicinamento rapido della lama al pezzo.



✓ **NEW**

- Struttura **interamente** in ghisa
- Angolo di taglio registrabile **da 0° a 60°**
- Pompa elettrica per lubrificazione e refrigerazione della lama
- Manometro tendilama a bagno d'olio
- **Comandi frontali** e due velocità di taglio
- Deviatore per esclusione pompa refrigerante
- Guida lama con pattini in metallo duro (H.M.)
- Dispositivo per l'avvicinamento rapido della lama al pezzo.



BRUSHLESS



Capacità di taglio		0°	45°	60°
Tondo	○	∅ 220 mm	∅ 150 mm	∅ 90 mm
Quadro	□	200x200 mm	150x150 mm	90x90 mm
Rettangolo	▭	295x185 mm	150x200 mm	90x120 mm



V



mm



Art.	Hp	W	TENSIONE	VELOCITÀ TAGLIO	DIMENSIONE LAMA mm	MAX AP.	PESO NETTO	PESO LORDO Bancale	DIMENS. cm
TM275 CD+R	1,0/1,3 - 3~	750/975	400 o 230	46/92	2450x27x0,90	230	245	265	84x145x104

Lame di ricambio: 2450x27x0,90 - - MINIMO 5 PZ