

# FLUIDO SINTETICO

## ANTIADESIVO SPRAY PER SALDATURA

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

COMPONENTI BASE:	Miscela di agenti distaccanti sintetici <b>senza silicone</b>
ASPETTO:	olio trasparente
PROPELLENTE:	Idrocarburi denaturari inodori. Infiammabil
Biodegradabilità della base:	sup. al 85%
Resistenza alla temperatura della base:	fino a 250°C
Spessore del film:	2-3 micron

### **NON CONTIENE SILICONE**

### DESCRIZIONE:

**FLUIDO SINTETICO** è un antiadesivo senza silicone per saldatura metalli.

Viene utilizzato come antiadesivo sul pezzo da saldare e come protettivo per gli ugelli delle torce di saldatura. Grazie alla sua composizione esente da silicone, consente i successivi trattamenti come: verniciatura, zincatura, cromatura.

Facilita e velocizza la saldatura e non provoca pori o cricche.

### ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Agitare la bomboletta prima dell'uso.

Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare da una distanza di 25 cm.

CONFEZIONI	FORMATO A MARCHIO SILICONI	FORMATO PERSONALIZZABILE	CODICE ARTICOLO
25	400-500 ML	400-500 ML	10610/04 10610/05

La presente nota tecnica è frutto di una continua ricerca di laboratorio per migliorare la qualità del prodotto, tuttavia anche a causa delle diversità delle condizioni d'impiego, non impegna in alcun modo la responsabilità della nostra società.