




**Caratteristiche tecniche:**

- Componibilità frontale-vano cassaforte
- Frontale in acciaio spessore 10 mm.
- Assemblaggio dei componenti di tenuta con robuste saldature
- Catenacci girevoli in acciaio nichelato del diametro di 22 mm.
- Speciale verniciatura a forno ad alta resistenza contro la corrosione
- Piastra di protezione della serratura in acciaio carbonitrurato
- Serratura e meccanismi fissati direttamente sullo sportello della cassaforte
- Comandi di apertura, non sporgenti, in posizione di riposo

Dotazione:

- Cornice coprifilo
- Ripiano
- Bulloni di fissaggio al vano
- Foglio istruzioni
- Istruzioni d'installazione

Darwin

Tipologia	Descrizione	Cons. prioritaria	Dim. esterne			Spess. porta	Cat. vert.	Cat. orizz.	Numero ripiani	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
			L	H	P							Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Vano cassaforte con coperchio provvisorio	*	470	336	200	-	-	-	-	10,650	1	1	83000	40	0	
			470	336	250	-	-	-	-	12,000	1	1	83000	41	0	
	• Frontale con chiave • Due chiavi art. 1.00101.00.2 • Da abbinare ad art. 83000.40/41		420	300		10	2	2	1	19,400	1	1	83010	40	0	
	• Frontale con combinatore elettronico • Tastiera alfanumerica retroilluminata • Luce interna • Da abbinare ad art. 83000.40/41 • Alimentazione con pile stilo alcaline da 1,5 V • Assemblaggio parti di tenuta con saldature al laser • IN DOTAZIONE: • Cavo per alimentazione esterna • Ripiano	*	420	300		10	2	2	1	18,300	1	1	83710	40	0	