



AB 300-598 * ●

Categoria: Compressori d'aria con trasmissione a cinghia

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. Disponibile versione 14 bar su richiesta (+15%). Sovrapprezzo per teleavviatore stella triangolo

l	l /min (Aria asp./Air displ.)			CFM (Aria asp./Air displ.)			m3/h (Aria asp./Air displ.)		bar
270	600			21.1			35.9		10
psi	HP	kW	Grup# / Pump	Cil# / St#	min-1	dB (A)	LxPxH_mm / in		
145	5.5	4	AB 598	2/2	1270	75	1600x560x1040 62.4x22x40.9		
kg / lb		Volt/Hz/ph							
145 319		400/50/3							

