

DATI TECNICI	TASSELLATORE DHR281
TENSIONE	18X2 V
VELOCITA' A VUOTO	0-980 min-1
TIPO DI MOTORE	BRUSHLESS
COLPI AL MIN	0-5.000 g/min
FORATURA MURATURA	28 mm
FORATURA METALLO	13 mm
FORATURA LEGNO	32 mm
REVERSIBILE	SI
SISTEMA AVT (abbattimento vibrazioni)	SI
SISTEMA XPT (protezione da polvere e gocce d'acqua)	SI
LED ILLUMINAZIONE	DOPPIO
MANDRINO	AUTOSERRANTE
PRESSIONE SONORA	92 dBA
POTENZA SONORA	103 dBA
INCERTEZZA	3 dBA
VIBRAZIONI FORATURA A PERCUSSIONE CALCESTRUZZO	9,5 m/s ²
VIBRAZIONI SCALPELLATURA IMPUGNATURA LATERALE	9,0 m/s ²
VIBRAZIONI FORATURA NEL METALLO	2,5 m/s ²
INCERTEZZA	1,5 m/s ²
LUNGHEZZA TOTALE	404 mm
CONTROLLO ELETTRONICO VELOCITA'	SI
DIMENSIONI	404x134x323 mm
PESO	5 Kg