

SCHEDA TECNICA ARTICOLO



T - larghezza testa (mm)	15,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	9,5 ÷ 10,1
L - lunghezza inserto (mm)	18,5
k - spessore testa (mm)	1,5
spessore serrabile (mm)	1,0 ÷ 3,5
carico di prova assiale del filetto (N)	25000
coppia max di serraggio (Nm)	26.0
d - passo dell'inserto	M8
diametro di foratura	11,0
coppia serraggio per forza torsione (Nm)	5.5
resistenza al taglio (N)	4400

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		2194400	
FTC-Z-Rivsert Fe f.11,0 ss1,0-3,5 Zigr. M8/035							
MATERIALE \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	
				Scala \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**



RIVIT.IT