



Compressori d'aria silenziosi rotativi a vite integrati

## NEW SILVER 15/500

**Codice:** 1121680295

**NEWSILVER 15/500 V.400/50/3-10BAR**

**Marchio:** FIAC

**Categoria:** New Silver

NEW SILVER - compressori d'aria silenziosi rotativi a vite integrati

Dalla ricerca e progettazione FIAC, nasce una nuova gamma di compressori a vite silenziosi denominata NEW SILVER atta a soddisfare le richieste di generatori d'aria di piccola potenza, da 5,5 a 50 HP, semplici, economici ma tecnologicamente evoluti. NEW SILVER è la soluzione ideale per tutti gli utilizzatori che necessitano di una stazione completa di facile utilizzo, idonea a un funzionamento continuo e costante nel tempo.

Le principali caratteristiche che contraddistinguono la nuova gamma NEW SILVER sono:

- Migliori prestazioni della categoria, alta efficienza ed affidabilità garantite dal nuovo gruppo vite.
- Efficace sistema di raffreddamento dell'aria.
- Ottimizzazione delle fasi di funzionamento dell'unità garantite dalla scheda elettronica FIAC EASY CONTROL, nella versione BASIC.
- Riduzione dei consumi energetici ottenuta grazie a un'efficace ed affidabile regolazione marcia/arresto.
- Facile e immediata lettura dei dati
- Efficiente motore, grado di protezione IP 54.
- Isolamento Classe F, in grado di funzionare anche nelle condizioni più gravose.
- Quadro elettrico IP 54, all'interno del quale sono inseriti l'avviamento temporizzato stella/triangolo (escluso HP 5,5), le protezioni di sovraccarico motore ed il trasformatore.
- Rubinetto a sfera di facile accessibilità fissato al piede del serbatoio che permette di scaricare la condensa manualmente.
- Solido telaio, completamente realizzato in lamiera verniciata e opportunamente nervata.
- Ottima insonorizzazione attraverso pannelli fonoassorbenti ad alta densità a cellule chiuse.
- Lunga durata ed un elevato rendimento nel tempo.

- Ottimale ed efficace essiccazione dell'aria compressa. Avviamento diretto. Alimentazione standard 230V/50Hz/1~. Disponibili versioni 400v/50hZ/3~.

| l         | dB (A) | l /min  | CFM  | m3/h | bar | psi | BSP  | HP | kW | L mm / in | P mm / in |
|-----------|--------|---------|------|------|-----|-----|------|----|----|-----------|-----------|
| 500       | 65     | 1430    | 50.4 | 85.8 | 10  | 145 | 3/4" | 15 | 11 | 2030 79.9 | 630 25    |
| H mm / in |        | kg / lb |      |      |     |     |      |    |    |           |           |
| 1430 56.3 |        | 349 775 |      |      |     |     |      |    |    |           |           |